


Karta techniczna

Zestaw zabawowy PZA Q300


Profil aluminiowy
kwadratowy
90 x 90



[m]


Skład zestawu:

1. Wieża z podestem kwadratowym bez dachu - 1 szt.
2. Zjeżdżalnia h=120 cm - 1 szt.
3. Schody - 1 szt.



[cm]

746



Przedział wiekowy: 3+

Dostępność części zamiennych: TAK

Strefa bezpieczeństwa: 392 cm x 746 cm

Powierzchnia strefy bezpieczeństwa: 24,0 m²

Wysokość swobodnego upadku: 120 cm

Produkt zgodny z normą PN-EN 1176-1,
PN-EN 1176-3:TAK

Montaż:

Zestaw zamontowany w gruncie.
Fundamenty wykonywane z betonu klasy C20/25.

W zestawie zawierającym ślizg z blachy nierdzewnej należy zwrócić uwagę na usytuowanie go względem stron świata z uwagi na nagrzewanie przez słońce.
Nie powinno się montować zjeżdżalni skierowanej w stronę południową.

Dopuszczalne nawierzchnie amortyzujące upadek oraz ich minimalne grubości

Materiał ^a	Opis [mm]	Minimalna grubość ^b [cm]	Maksymalna wys. swobodnego upadku [cm]
darń / gleba		-	≤ 100 ^d
Kora	wielkość ziarna 20-80	20	≤ 200
		30	≤ 300
Wióry	wielkość ziarna od 5 do 30	20	≤ 200
		30	≤ 300
Piasek lub żwir ^c	wielkość ziarna od 0,25 do 8	20	≤ 200
		30	≤ 300
Inne materiały	zgodnie z kryterium urazu głowy HIC (patrz EN 1177)		krytyczna wys. upadku wg badania

^a Materiały odpowiednie do stosowania na placach zabaw dla dzieci

^b W przypadku materiału sypkiego niezwiązanego dodać 10 cm do głębokości minimalnej, aby zrekompensować przemieszczanie (patrz 4.2.8.5.1 PN EN 1176-1 2017-12).

^c Bez cząstek pyłowych i ilowych. Wielkość cząstek można określić za pomocą badania sitowego wg EN 933-1.

^d Patrz UWAGA 1 w PN EN 1176-1:2017-12)